

TÜNKERS

Martelos Vibratórios Elétricos

PE 80.04
DUAL 50Hz
400 V

Cliente: _____ No do contrato: _____

M/C No.: 43 365

Ano do modelo: 01/2013

Dados Técnicas



1 Descrição Técnica Geral

PE 80.04 Dual, 50Hz

O martelo vibratório PE 80.04 é projetado especialmente para serviços de cravação e extração na área de construção civil pesada, nas obras de colocação de tubulações e em estruturas na água.

As ótimas características do martelo vibratório PE 80.04 são:

- Duas frequências com a mesma força centrífuga;
- Baixíssimo peso dinâmico;
- Construção robusta;
- A partida é realizada com meio de um transformador de partida dimensionado especialmente para este uso, o que garante baixo picos de corrente elétrica;
- As posições dos prendedores podem ser modificadas;
- Baixa altura do martelo;
- Ótimo resfriamento dos motores devido ao fato de possuir muitas aletas na carcaça de aço soldado;
- Célula vibratória sem necessidade de manutenção;
- Freio automático dos excêntricos que garante uma parada rápida.

Muito prático é o princípio de construção em módulos, porque as peças principais são parafusadas e assim desmontáveis.

O prendedor do PE 80.04 permite segurar todos os tipos de estacas metálicas comuns inclusive vigas H a partir de uma altura de 300 mm.

O armário de controle é equipado com todos os elementos elétricos e hidráulicos que servem para a segurança na operação (interruptor FI, interruptor de alta temperatura, amperímetro e medidor de voltagem, controle de pressão etc.). A operação é simples e pode ser realizada no painel do armário ou alternativamente com controle remoto (botoeira).

Os motores de vibração partem com a ajuda de um transformador de partida.

Em caso de encomenda de peças sobressalentes etc., sempre indicar numero e tipo do modelo.



2 Dados Técnicos do PE 80.04 Dual, 50Hz

Força centrífuga – constante	800 kN
Rotação de excêntricos	975 ou 1460 rpm
Amplitude (suspenso, sem carga, sem prendedor)	17,3 ou 7,7 mm
Momento excêntrico total	76,5 ou 34,1 kgm
Força de tração	máx 500 kN
Pressão de óleo hidráulico para o prendedor	300 bar

Motores elétricos de vibração

Quantidade	2 pc.
potência permanente dos motores	2 x 60 kW
potência no pico com duração curta	2 x 85 kW
corrente nominal	2 x 120 = 240 A
corrente durante partida	2 x 540 = 1080 A
Transformador de Partida	

Voltagem, trifásico	400 V ± 5%
Frequência de energia elétrica	50Hz

Fonte de energia:

Gerador (controle rápido) mín. 800 kVA
(O valor indicado depende de condições de grupo gerador. O gerador precisa ser síncrono e com controle rápido. Motores assíncronos não podem ser usados por causa de falta de controle de voltagem.)

Rede (no Brasil não pode ser usada por causa de 60 Hz)

Cabo adequado para a alimentação (gerador ao armário):

1 cabo de 10 m	4 x 70 mm ²
Cabos de armário ao martelo vibratório	
4 cabos de 30 m	4 x 16 mm ²

Nível de ruído em 7 metros de distancia	75 dB (A)
(depende de tipo de estaca usada e de condições de solo)	

Pesos aproximados:

peso próprio em operação com 1 prendedor.....	4950 kg
peso dinâmico.....	4600 kg
peso próprio em operação com 2 prendedores.....	5500 kg
peso do amortecedor	750 kg
peso do cavalete de transporte	200 kg
peso do armário de comando	390 kg